



Combinaciones más comunes. Otras consultar.

MULTISPLIT 2 x 1 Modelo 2MA50FNE		MULTISPLIT 3 x 1 Modelo 3MA71FDE				MULTISPLIT 4 x 1 Modelo 4MA80FDE		
25+25	25+35	25+50	35+50	50+50	25+25+25	25+25+50	25+35+50	25+25+25+25
35+35		25+25+35	25+35+35	25+25+50	35+35+35	25+25+25+35	25+25+35+35	

MULTISPLIT 5 x 1 Modelo 5MA125FDE <b>NUEVO</b>							
35+35+35+35	35+35+35+50	25+25+25+25+25	25+25+25+25+35	25+25+25+25+50	25+25+25+25+71	25+25+25+35+35	25+25+25+35+50
35+35+35+71	35+35+50+50	25+25+25+50+50	25+25+35+35+35	25+25+35+35+50	25+35+35+35+35	25+35+35+35+50	35+35+35+35+35

Pueden combinarse indistintamente modelos de pared/cassette



**NUEVO**

**NUEVO**

MODELOS INTERIORES		DPA25FDI	DPA35FDI	DPA50FDI	DPA71FDI	DMA35FDI	DMA50FDI
Potencia	Frío kW	2.5	3.2	4.6	6.1	3.5	4.5
	Calor kW	2.8	3.5	5.2	6.4	4	5
Conexiones frigoríficas	Líquido Pul. / Gas Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4-5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Caudal de aire Mín/Máx	m³/h	290 ~ 560	290 ~ 560	520 ~ 850	520 ~ 850	450 ~ 650	450 ~ 710
Presión sonora	dB(A)	24 ~ 39	25 ~ 41	34 ~ 48	34 ~ 48	34 ~ 44	35 ~ 47
Dimensiones Ancho / alto / fondo	mm	790 / 275 / 200	790 / 275 / 200	970 / 300 / 224	970 / 300 / 224	596/240/596	596/240/596
Embalaje Ancho / alto / fondo	mm	866 / 367 / 271	866 / 367 / 271	1041 / 383 / 320	1041 / 383 / 320	778/300/738	778/300/738
Peso neto / bruto	kg	9 / 11	9 / 11	13.5 / 16.5	13.5 / 16.5	20/24	20/24
Dimensiones panel Ancho / alto / fondo	kg	-	-	-	-	670/50/670	670/50/670
Embalaje panel Ancho / alto / fondo	kg	-	-	-	-	763/105/763	763/105/763
Peso panel neto / bruto	kg	-	-	-	-	3.5/5	3.5/5
<b>PVR</b>		<b>200,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>262,50 €</b>	<b>318,00 €</b>	<b>582,50 €</b>	<b>627,50 €</b>

Nota: Wifi y ON/OFF1 para unidades de pared (opcional).

MODELOS EXTERIORES		2MA50FNE	3MA71FDE	4MA80FDE	5MA125FDE <b>NUEVO</b>
Unidades interiores máx.		2	3	4	5
Potencia	Frío kW	5.2 (2.1 ~ 5.8)	7.1 (2.2 ~ 8.4)	8 (2.2 ~ 10.2)	12 (2.1 ~ 13.0)
	Calor kW	5.4 (2.5 ~ 5.9)	8.5 (3.6 ~ 8.7)	9.3 (3.6 ~ 10.2)	13 (2.6 ~ 14.0)
Eficiencia energética	SEER / SCOP	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4	6.1 / 4
Clase energética	Frío / Calor	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Consumo eléctrico	Frío kW / Calor kW	1.4 / 1.2	1.9 / 2.2	2.3 / 2.6	3.4 / 3.5
Intensidad	Frío A / Calor A	6.26 / 5.45	8.65 / 9.76	10.2 / 11.76	16.0 / 15.0
Tensión	V / f	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1
Rango de temperatura exterior	Frío °C	-15 ~ +43	-15 ~ +48	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Calor °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Conexiones frigoríficas	Líquido Pul. / Gas Pul.	2 x 1/4 - 2 x 3/8	3 x 1/4 - 3 x 3/8	4 x 1/4 - 4 x 3/8	5 x 1/4 - 5 x 3/8
Longitud máxima unidad Ext. - Int.	m	20	20	20	25
Longitud máxima total instalación	m	20	60	70	75
Longitud vertical máxima Ext. - Int.	m	15	20	20	15
Longitud vertical máxima Int. - Int.	m	5	10	10	7.5
Cable de comunicación	n° x mm²	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
Cable de alimentación	n° x mm²	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 6 + T
Compresor		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Caudal de aire	m³/h	2600	4000	4000	7200
Presión sonora	dB(A)	52	58	58	60
Carga refrigerante R32	kg	1.05	1.8	2	2.75
Longitud precarga / carga adicional	m-g/m	10 - 20	30 - 20	40 - 20	40 - 20
Dimensiones Ancho / alto / fondo	mm	908/602/378	980 / 790 / 427	980 / 790 / 427	1088 / 1103 / 440
Embalaje Ancho / alto / fondo	mm	948/645/420	1083 / 855 / 488	1083 / 855 / 488	1158 / 1235 / 493
Peso neto / bruto	kg	39.5/42.5	68 / 73	69 / 74	90 / 98
<b>PVR</b>		<b>1.077,50 €</b>	<b>1.380,50 €</b>	<b>1.480,00 €</b>	<b>2.457,50 €</b>

**Accesorios:** Wifi1: adaptador Wifi para control Smartphone. **40,00 €**  
ONOF1: puerto on/off para tarjetero. **40,00 €**