



MKW100



CONTROL REMOTO POR CABLE

- ▶ Display LCD.
- ▶ Reloj.
- ▶ Temporizador paro/marcha.
- ▶ Sensor de temperatura en el mando.
- ▶ Multifunción para mantenimiento con display de errores.
- ▶ Limitador de rango de temperaturas.
- ▶ Limitador de potencia de la unidad exterior.
- ▶ Bloqueo.

MODELO		BNA200KWX	BNA250KWX	BNA300KWX	BNA400KWX
Potencia	Frío kW	20	25	30	40
	Calor kW	22	27.5	33	43
Eficiencia energética	SEER / SCOP	4.77 / 3.34	4.53 / 3.53	4.63 / 3.33	4.53 / 3.53
	EER / COP	2.55 / 3.25	2.65 / 3.1	2.65 / 3.2	2.6 / 3.1
Consumo eléctrico	Frío kW	7.8	9.4	11.3	15.4
	Calor kW	7.0	8.9	10.3	13.8
Intensidad	Frío A / Calor A	16.5 / 15.6	18.9 / 17.2	22.7 / 20.7	27.8 / 26.4
Tensión	V / f	380 ~ 415 / 3	380 ~ 415 / 3	380 ~ 415 / 3	380 ~ 415 / 3
Temperatura de trabajo	Frío °C	-7 ~ +48	-7 ~ +48	-7 ~ +48	-7 ~ +48
	Calor °C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Conexiones frigoríficas	Líquido Pul. / Gas Pul.	3/8 - 3/4	3/8 - 7/8	1/2 - 1	2 x (3/8 - 3/4)
Long. máx. total / Vert. máx.	m	70 / 30	70 / 30	70 / 30	70 / 30
Cable de comunicación	n° x mm²	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75	2 x 0,75
Número de unidades exteriores		1	1	1	2
UNIDAD INTERIOR		BNA200KWI	BNA250KWI	BNA300KWI	BNA400KWI
Cable de alimentación	n° x mm²	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5	5 x 2,5
Caudal de aire máx.	m³/h	3700	4200	5200	7000
Presión estática	Pa	120	120	120	120
	Rango	0 ~ 250	0 ~ 250	0 ~ 250	0 ~ 250
Presión sonora (min / med / max)	dB(A)	50 / 51 / 52	51 / 52 / 53	53 / 54 / 55	54 / 55 / 56
Dimensiones Ancho / alto / fondo	mm	1315/385/760	1520/450/840	1520/450/840	1680/650/900
Embalaje Ancho / alto / fondo	mm	1578 / 400 / 883	1788 / 465 / 988	1788 / 465 / 988	1923 / 850 / 1153
Peso neto / bruto	kg	82 / 104	99 / 134	105 / 140	175 / 210
UNIDAD EXTERIOR		BNA200KWE	BNA250KWE	BNA300KWE	2xBNA200KWE
Cable de alimentación	n° x mm²	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 4	2 x (5 x 2,5)
Presión sonora	dB(A)	62	63	65	62
Compresor Inverter Scroll	Marca	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Hitachi	Mitsubishi Electric
Precarga de refrigerante (7,5 mts) R410 / adicional	kg - g/m	6.4 - 60	8.0 - 60	9.5 - 120	2 x (6.4 - 60)
Dimensiones Ancho / alto / fondo	mm	940 / 1430 / 320	940 / 1615 / 460	940 / 1615 / 460	2 x (940 / 1430 / 320)
Embalaje Ancho / alto / fondo	mm	1020 / 1460 / 420	1020 / 1645 / 560	1020 / 1645 / 560	2 x (1020 / 1460 / 420)
Peso neto / bruto	kg	120 / 130	146 / 162	165 / 182	2 x (120 / 130)
PVR	Unidad interior	1.119,00 €	1.294,60 €	1.465,60 €	1.529,00 €
	Unidad exterior	4.476,00 €	5.178,40 €	5.862,40 €	2 x 4.476,00 €
	Total	5.595,00 €	6.473,00 €	7.328,00 €	10.481,00 €