

ATLANTIC PLUS

SERIE FH MULTISPLIT



TECNOLOGÍA MULTISPLIT PARA UNA CLIMATIZACIÓN CONFORTABLE

Equipos multisplit disponibles en 2x1, 3x1, 4x1 y 5x1 para climatizar de forma independiente **diferentes estancias** y **a temperaturas distintas**. Las unidades interiores pueden combinarse en distintas potencias y modelos: split, conductos y cassette, siempre alimentadas por una misma unidad exterior.





PARA LOS CONSUMIDORES MÁS EXIGENTES

Toda la gama cuenta con funciones inteligentes que le proporcionarán un elevado nivel de bienestar en la climatización de su hogar, oficina o comercio con un control sencillo e intuitivo.

DISEÑO ELEGANTE PARA TODOS LOS AMBIENTES

Estilizado diseño para una integración perfecta en los distintos estilos de decoración. El frontal con panel retroiluminado y en los cassettes en su plafón, es uno de los detalles que refuerza la elegancia de su diseño.

AHORRO ENERGÉTICO Y MEDIOAMBIENTAL

Clasificación energética A++ para certificar un funcionamiento eficiente y ahorro en el consumo de electricidad. Emplea el refrigerante R-32, respetuoso con el medioambiente.

INVERTER FRÍO / CALOR

Ajusta automáticamente la velocidad del compresor. Consumo de hasta un 50% menos de energía y mantienen la temperatura con mayor precisión y confort.

ESPECIFICACIONES



Pueden combinarse indistintamente modelos de pared, cassette y conductos



NUEVO

MODELO INTERIORES		DPA 25FHI	DPA 35FHI	DPA 50FHI	DPA 71FHI	DMA 35FGI-W	DMA 50FGI-W	DNA 25FGI-W	DNA 35FGI-W	DNA 50FGI-W	DNA 71FGI-W
Potencia	Frío kW	2.5	3.2	4.6	6.2	3.5	5	2.65	3.50	5.00	7.00
	Calor kW	2.8	3.4	5.2	6.5	4	5.5	2.80	4.00	5.50	8.00
Conexiones frigoríficas	Líquido Pul.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas Pul.	3/8	3/8	3/8	1/2	3/8	1/2	3/8	3/8	1/2	5/8
Caudal de aire Mín/Máx	m³/h	250 ~ 500	280 ~ 590	600 ~ 1000	540 ~ 1050	350 ~ 560	350 ~ 650	520 ~ 700	380 ~ 650	730 ~ 880	900 ~ 1500
Presión Estática	Pa							60	60	60	25 - 125
Presión sonora	dB(A)	21 ~ 38	24 ~ 41	28 ~ 47	32 ~ 50	44 ~ 57	44 ~ 59	22 ~ 32	27 ~ 36	25 ~ 36	36 ~ 45
Dimensiones (mm)	Ancho	708	783	943	943	570	570	710	710	1010	900
	Alto	260	260	333	333	265	265	200	200	200	260
	Fondo	185	185	246	246	570	570	450	450	450	655
Embalaje (mm)	Ancho	753	828	1001	1001	698	698	1008	1008	1308	1115
	Alto	332	332	405	405	295	295	275	275	275	320
	Fondo	258	258	322	322	653	653	568	568	568	772
Peso	neto (kg)	7	8	13	13.5	17	17	18.5	19	25	31
	bruto (kg)	8.5	9.5	15.5	16	22	22	22.5	23	30	36
Dimensiones Panel	Ancho					620	620				
	Alto					47.5	47.5				
	Fondo					620	620				
Embalaje Panel	Ancho					701	701				
	Alto					125	125				
	Fondo					701	701				
Peso Panel	neto (kg)					3	3				
	bruto (kg)					4	4				



MULTISPLIT 3 × 1 Modelo 3MA71FGE	
25+50	35+50
50+50	25+25+25
25+25+35	25+35+35
25+25+50	35+35+35

MULTISPLIT 4 × 1 Modelo 4MA80FGE	
25+25+50	25+35+50
25+25+25+25	25+25+25+35
25+25+35+35	

MULTISPLIT 5 × 1 Modelo 5MA125FGE			
35+35+35+35	35+35+35+50	35+35+35+71	35+35+50+50
25+25+25+25+25	25+25+25+25+35	25+25+25+50+50	25+25+35+35+35
25+25+25+25+50	25+25+25+25+71	25+25+35+35+50	25+35+35+35+35
25+25+25+35+35	25+25+25+35+50	25+35+35+35+50	35+35+35+35+35

MULTISPLIT 2 × 1 Modelo 2MA50FGE	
25+25	25+35
35+35	



MODELO EXTERIORES		2MA50FGE	3MA71FGE	4MA80FGE	5MA125FGE
Unidades interiores máx.		2	3	4	5
Potencia	Frío kW	5.3 (2.1 ~ 5.8)	7.1 (2.3 ~ 9.2)	8 (2.3 ~ 11)	12 (2.6 ~ 15.2)
	Calor kW	5.65 (2.5 ~ 6.5)	8.6 (3.6 ~ 9.2)	9.5 (3.6 ~ 10.2)	13 (3 ~ 15.5)
Eficiencia energética	SEER SCOP	7.2 4	7.1 3.8	7.2 4	7.2 -
Clase energética	Frío Calor	A++ A+	A++ A+	A++ A+	-
Consumo eléctrico	Frío kW Calor kW	1.4 1.2	1.9 2.2	2.1 2.2	3.4 3.19
Intensidad	Frío A Calor A	6.56 5.55	8.35 9.89	9.41 9.77	15.08 14.15
Tensión	V / f	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1	220 ~ 240 / 1
Rango de temperatura exterior	Frío °C	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43	-15 ~ +43
	Calor °C	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-22 ~ +24	-15 ~ +24
Conexiones frigoríficas	Líquido Pul.	2 × 1/4	3 × 1/4	4 × 1/4	5 × 1/4
	Gas Pul.	2 × 3/8	3 × 3/8	4 × 3/8	5 × 3/8
Longitud máxima ud interior	m	20	20	20	25
Longitud máxima total	m	40	60	70	100
Longitud vertical máxima Ext. Int.	m	15	15	15	25
Longitud vertical máxima Int.-Int.	m	15	15	15	25
Cable de comunicación	n° × m	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T	3 × 1.5 + T
Cable de alimentación	n° × m	2 × 2.5 + T	2 × 4 + T	2 × 4 + T	2 × 6 + T
Compresor		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Caudal de aire	m³/h	2300	3800	3800	7200
Presión sonora	dB (A)	50	58	58	60
Carga refrigerante R32	kg	0.9	1.7	1.8	2.40
Longitud precarga - carga adicional	m-g/m	10 - 20	30 - 20	40 - 20	50 - 20
Dimensiones (mm)	Ancho	745	889	889	1020
	Alto	550	654	654	826
	Fondo	300	340	340	427
Embalaje (mm)	Ancho	872	1032	1032	1093
	Alto	620	737	737	885
	Fondo	398	456	456	494
Peso neto bruto	kg	32 34.5	47.5 52	51 55.5	73 80

ACCESORIOS PARA SPLIT MURAL: ON/OFF 1